HATAYA

新製品





使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明

温度センサー付

THERMAL SENSOR

LEDテープライト

テープライト本体の温度上昇を 温度センサーが感知し、焼損を防ぎます!





LEDテープライトは全機種 () 難燃グレード





難燃グレードとは、プラスチック部品の燃えにくさの度合いを表し、「UL94規格」で定められており、 難燃性の材料を使用する場合は、V-O以上が望ましいとされています。

「HATAYA のテープライト・テープライトはHATAYA」



全光束フロロルm

消費電力 7W/m

色温度 5000K


作業灯として しっかり使える明るさです

照射距離1mの地点での照度

243Lx/m

安心の温度センサー内蔵

テープライト内、温度センサーをカットライン間(50cm間隔)に1個設置しているので、75度以上の温度上昇を感知した箇所の照度を10%に下げ、温度上昇を防ぎます。



最大50mまで連結可能

連結部分は防水仕様、50m以内であれば、 長短どの組み合わせでも連結可能です。



屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では高い耐久性を実証して います。

耐衝撃 保護等級

IK10

40cmの高さから5kgの衝撃に耐える








メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけを切除 し、補修キットを使って修理可能です。 (1m間隔で切断可能)









専用補修キット

持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利! 前面のポケットには社名などの表示物が 入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm (ポストカードサイズ)



照明什様 LIGHTING SPECIFICATION







※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃ \sim 40℃

製品ラインアップ LINE UP

セットタイプ

●LEDテープライト ●電源ケーブル ●エクスバンド(色/グレー) ●収納袋

□20mタイプセット



109,450円(税抜99,500円)

JANコード 49-30510-35484-2 梱包単位/1 発送単位/1

□10mタイプセット



LTP-10TS 55,660円(税抜50,600円)

JANコード 49-30510-35483-5 梱包単位/1 発送単位/1

□5mタイプセット



LTP-5TS


36,300円(税抜33,000円)

JANコード 49-30510-35482-8 梱包単位/1 発送単位/2

テープライト単体 ※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

テープライトの延長用として

■20mタイプ 単体



LTP-20T 標準価格 94,600円(税抜86,000円)

JANコード 49-30510-35487-3 梱包単位/1 発送単位/1

□10mタイプ 単体



式 LTP-10T 47,300 円(税抜43,000円)

JANコード 49-30510-35486-6 梱包単位/1 発送単位/1

□5mタイプ 単 体




LTP-5T


標準価格 28,600円 (税抜26,000円)

JANコード 49-30510-35485-9 梱包単位/1 発送単位/3

温度センサーについて



温度センサーをカット ライン間(50cm間隔) に1個設置し、75度以 上の温度上昇を感知し た箇所の照度を10% に下げます。75度以下 に下がると照度は元に 戻ります。



LEDテープライトシリーズ専用オプションパーツ

専用補修キット



式 ITP-RP

標準価格 1,760円 (税抜1,600円)

JANコード 49-30510-35414-9 梱包単位/1 発送単位/10

補修方法動画



読み取ってください

YouTubeヘリンクします。

⚠ ご注意

テープライトのタイプにより適合す る補修キットは異なります。 ご所有の製品に適合するかしっか りご確認の上お買い求めください。

電源ケーブル



式 ITP-AC

標準価格 6,380円(税抜5,800円)

JANコード 49-30510-35440-8

質量/1.5kg

梱包単位/1 発送単位/1

33,000円(税抜30,000円)

ケーブル長/1m 電線切りっぱなし(プラグなし)

JANコード 49-30510-35413-2 梱包単位/1 発送単位/10

質量 / 0.3kg ケーブル長 / 1.5m

※ハイクラス、直流電源タイプには使用できません。

200V対応電源ケーブル

点滅仕様電源ケーブル



■ TP-ACF

7,920円(税抜7,200円)

JAN = - F 49-30510-35439-2 梱包単位/1 発送単位/10





※ハイクラス、直流電源タイプには使用できません。

ブースター電源ケーブル



式 ITP-2B

標準価格 22,000円(税抜20,000円)

JANコード 49-30510-35481-1 梱包単位/1 発送単位/1

質量/1.1kg

頁単/ 1.1kg ケーブル長/ 1.5m 2P/2P接地付兼用プラグ付 ※ハイクラス、直流電源タイプには使用できません。 ※1本の連結コネクターに50mを越えて連結はできません。(最大50mまで)

※ハイクラス、直流電源タイプには使用できません。

T字型分岐ケーブル

100V/200V兼用



ITP-2T

6.600円 (税抜6,000円)

JAN⊐-F 49-30510-35480-4 梱包単位/1 発送単位/10 ※ハイクラス、直流電源タイプには使用できません。

最大連結長50mを最大100mまでブースト! 連結コネクター1本あたり最大連結長は合計50mです。

専用マグネットホルダー



ITP-4M

標準価格 5.280円(税抜4,800円)

JANコード 49-30510-35477-4 梱包単位/6 発送単位/6

要 4個入り

全主のご注意

- ●マグネットに磁気カード、精密電子機器等を 近づけない。
- ●金属の平面に取り付けを行い、落下に十分 注意すること。
- ●振動の激しい場所ではマグネットを吸着して 使用しない。 ●長期間取り付ける場合は吸着面の傷つき防止
- のため、定期的に「取り外し」を行ってください。



安全に関するご注意

で使用の前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、 正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社 八夕ヤリミテッド 株式會社畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社/〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL(052)261-3821(代) 畑屋製作所本社工場/〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 TEL(052)692-7211(代) 岐阜工場/〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL(058)328-5700(代)

- ●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支店 ●北関東支店 ●新潟支店 ●名古屋支店 ●広島支店 ●福岡支店 ●岐阜物流センター



松栄興産 株式会社 〒467-0854 公共興産 株式会社 〒467-0854



