

ゼンビキリール

屋内用

⊕屋外用

100V型



特長アイコン
一覧

2P⊕/2P接地付
兼用 ニュートビプラグ

2P⊕/2P接地付
兼用 フキユートビプラグ



コンセント防塵キャップ



防雨 コンセント防雨キャップ



ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)



温度センサー
(電線溶解防止機能)



電源パイロットランプ



接地端子

(コンセント仕様)

●…標準 ●…引掛け ●…抜止め

電線を全部引き出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付リール 屋内用2タイプと屋外用1タイプをラインアップ

●漏電遮断器付【接地付】



20
メートル

寸法図 ①

H367×W307×D213


ZBG-201KX

26,840円(標準価格)

コンセント仕様

⊕×4

VCTソフトムケーブル2.0mm²×3心
製品定格/100V・15A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/過負荷付③ 質量/6.5kg



シャッター 梱包/1台 発送単位/1台

●漏電遮断器付【接地付】



30
メートル

寸法図 ①

H367×W307×D213


ZBG-301KX

30,800円(標準価格)

コンセント仕様

⊕×4

建設業労働災害
防止協会
推薦品
VCTソフトムケーブル2.0mm²×3心
製品定格/100V・15A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/過負荷付③ 質量/8.0kg



シャッター 梱包/1台 発送単位/1台

●漏電遮断器付【接地付】



30
メートル

寸法図 ①

H361×W307×D228

ZBN-30K

34,100円(標準価格)

コンセント仕様

⊕×3

VCTソフトムケーブル2.0mm²×3心
製品定格/100V・15A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/過負荷付③ 質量/8.3kg



防雨 梱包/1台 発送単位/1台

ゼンビキリール(屋内用・屋外用) ■特長

電線を全部引き出すとコンセントが使用可能！
電線が熱を持たないので、電線の焼損や
建物内での火災の危険を防ぎます。

屋内用



POINT.1
全長引出し使用の徹底


正しいコードリールの使い方として
安全指導の徹底を図れます。

屋外用



POINT.2
シンプル構造だから
故障が少ない

コンセントにカバーがついたシ
ンプル構造、複雑な機能がない
ので故障の心配がありません。



コードリールのドラム表面にコンセントを設
置。電線を全部引き出すと、ドラムの回転に合
わせてコンセントカバーが自重で開き、コンセ
ントが使用可能になります。(屋内用の場合)

電線をひと巻きすれば、コンセントカ
バーが閉まります。電
線を巻いたままでの
使用ができない構造
です。



オプション(別売)
ネームプレート

社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベル
が貼れる便利なプレートです。※詳細はお問合せください。

記載の価格は全て「税込み」表示です。