



屋外用  
(防雨型)

# シンサンデーレインボーリール

100V型



**NEW**

特長アイコン  
一覧



2P/2P接地付  
ニードルプラグ  
兼用



コンセント防塵キャップ



ドラム空転止め  
(ブレーキストッパー)



電源パイロットランプ

〈コンセント仕様〉

●…標準 ●…引掛け ●…抜止め



2P/2P接地付  
フューズプラグ  
兼用



防雨 コンセント防雨キャップ



温度センサー  
(電線溶解防止機能)



接地端子

## シンプルデザイン、安心と信頼の「JAPAN MADE」

●標準型



20  
メートル



寸法図 19

H329×W258×D207

CC-20

10,120円(標準価格)

コンセント仕様

II×4

VCT 1.25mm<sup>2</sup> × 2心

製品定格 / 125V・5A

コンセント定格 / 2P・15A・125V

質量 / 4.4kg



防雨

梱包 / 3台 発送単位 / 12台



20  
メートル



温度  
センサー  
内蔵

寸法図 19

H329×W258×D207

CC-20S

11,000円(標準価格)

コンセント仕様

II×4

VCT 1.25mm<sup>2</sup> × 2心

製品定格 / 125V・5A

コンセント定格 / 2P・15A・125V

質量 / 4.4kg



防雨



梱包 / 3台 発送単位 / 12台

## シンサンデー レインボーリール

### ■特長

#### ●防雨キャップ


コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。



電線の溶解・焼損事故を防ぐ

**温度センサー付 自動復帰型**

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。CC-20S型のみ



ドラム部に内蔵

#### ⚠注意

温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がったら自動的に復帰し再び使用できます。

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については技術資料「コードリール使用電流一覧表」をご覧ください。) ●円盤 / 鉄板製 ●全機種コンセント防雨キャップ付 ●温度センサー(電線溶解防止機能)は自動復帰型です。

記載の価格は全て「税込み」表示です。