





シンタイガーリール 100V型



●特許登録済・意匠登録済

特長アイコン
一覧



＜コンセント仕様＞
●…標準 ●…引掛け ●…抜止め

手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計
あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです

●標準型



寸法図 18 H340×W275×D211

ST-30S コンセント仕様
17,600円(標準価格) 11×4

VCT 2.0mm² × 2心
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 6.3kg



●標準型【接地付】



寸法図 18 H340×W275×D211

ST-30KS コンセント仕様
24,200円(標準価格) 11×4

VCT 2.0mm² × 3心
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
質量 / 7.1kg



●漏電遮断器付【接地付】



寸法図 18 H340×W275×D211

BT-30KS コンセント仕様
29,040円(標準価格) 11×4

VCT 2.0mm² × 3心
製品定格 / 100V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器 / 地絡④ 質量 / 7.3kg



ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。

■その他のシリーズ

カラーケーブル: ●ネイビーブルー ●ジャーマンレッド ●アースグリーン

型式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	電源パイロットランプ	接地端子	摘要	質量(kg)	寸法図(P67-68)	標準価格(円)	
	長さ(m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定格	形状×個数									
●標準型													
ST-20 ●	20	VCT 2.0 × 2	2P・15A・125V	11×4	125V・6A	-	●	-	●	4.9	18	13,420	
ST-20S ●									●				13,970
ST-30 ●									●				16,720
●標準型【接地付】													
ST-20K ●	20	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	11×4	125V・6A	-	●	●	●	5.4	18	16,830	
ST-20KS ●									●				17,820
ST-30K ●									●				23,210
●標準型【3.5mm²極太ケーブル仕様】													
PT-20 ●	20	ソフトVCT 3.5 × 2	2P・15A・125V	11×4	125V・10A	-	●	-	●	6.0	18	20,350	
●漏電遮断器付【接地付】													
BT-30K	30	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	11×4	100V・6A	地絡④	●	●	●	7.3	18	27,940	

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については技術資料「コードリール使用電流一覧表」をご覧ください。) ●円盤 / 鉄板製 ●全機種コンセント防塵扉付 ●漏電遮断器については技術資料「漏電遮断器について」をご覧ください。

シンタイガーリール ■代表機種の構造特長

●防塵扉

コンセント本体と一体成形のコンセント防塵キャップ付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防ぎます。



●漏電遮断器付(背面)

漏電遮断器の保護カバーはワンタッチで開き、復帰操作を簡単に行うことができます。(BT型のみ)



●電線の溶解・焼損事故を防ぐ

温度センサー付 手動復帰型 ※-S型のみ

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。



⚠ 温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを注意 押してパイロットランプが点灯したら再び使用できます。

記載の価格は全て「税込み」表示です。