











AP型コードリール 100V型



特長アイコン
一覧

-  2P/2P接地付
ニュートビプラグ
-  コンセント防塵キャップ
-  ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)
-  電源パイロットランプ
-  <コンセント仕様>
●…標準 ●…引掛け ●…抜止め
-  2P/2P接地付
フキユートビプラグ
-  防雨
-  コンセント防雨キャップ
-  温度センサー
(電線溶解防止機能)
-  接地端子

頑丈な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用
長年にわたり極められたハイグレードコードリールです



●標準型



30
メートル

温度
センサー
内蔵

寸法図 ④ H397×W315×D242

AP-301 コンセント仕様
21,560円 (標準価格) 抜止め型 (●)×3

ソフトンケーブルVCT 2.0mm² × 2心
製品定格/125V・7A 質量/7.8kg
コンセント定格/2P・15A・125V



梱包/1台 発送単位/1台



30
メートル

太
3.5
mm²
ケーブル

寸法図 ④ H397×W315×D242

AP-331 コンセント仕様
29,920円 (標準価格) 抜止め型 (●)×3

ソフトンケーブルVCT 3.5mm² × 2心
製品定格/125V・7A 質量/9.4kg
コンセント定格/2P・15A・125V



梱包/1台 発送単位/1台



50
メートル

温度
センサー
内蔵

寸法図 ④ H397×W315×D242

AP-501 コンセント仕様
32,780円 (標準価格) 抜止め型 (●)×3

ソフトンケーブルVCT 2.0mm² × 2心
製品定格/125V・5A 質量/10.8kg
コンセント定格/2P・15A・125V



梱包/1台 発送単位/1台

●標準型【接地付】



30
メートル

温度
センサー
内蔵

寸法図 ④ H397×W315×D242

AP-301K コンセント仕様
33,990円 (標準価格) (●)×3

ソフトンケーブルVCT 2.0mm² × 3心
製品定格/125V・7A 質量/8.8kg
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付



梱包/1台 発送単位/1台



30
メートル

太
3.5
mm²
ケーブル

寸法図 ④ H397×W315×D288

LP-331K コンセント仕様
47,410円 (標準価格) (●)×3

ソフトンケーブルVCT 3.5mm² × 3心
製品定格/125V・7A 質量/12.0kg
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付



梱包/1台 発送単位/1台



50
メートル

温度
センサー
内蔵

寸法図 ④ H397×W315×D242

AP-501K コンセント仕様
49,720円 (標準価格) (●)×3

ソフトンケーブルVCT 2.0mm² × 3心
製品定格/125V・5A 質量/12.0kg
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付



梱包/1台 発送単位/1台

記載の価格は全て「税込み」表示です。

AP型コードリール ■代表機種の構造特長


●グリップ

ABS樹脂成形の握り易いグリップは絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。



●コンセント防塵キャップ

油やホコリが原因で起こるコンセントの火災（発火）や故障を防止します。AP型はワンタッチオープンタイプです。（AP-K型はばね閉式です。）



●抜止めコンセント

一般の差し込みプラグを差し込んで回転させるとロックされ、プラグが容易に抜けなくなります。プラグ抜けによる作業中（使用時）の電源ストップを防ぎます。（2Pタイプのみ）

●パイロットランプ

通電を確認する大きく見やすい緑色パイロットランプ。

●ニュートビプラグ

接地型（K型）には2P^①／2P接地付^②兼用ニュートビプラグが付いています。



●バネ式コードクリップ

持ち運ぶ時、巻いてある電線のたるみを防止するクリップです。



●壁掛け兼用スキマガード

電線が脚パイプと円盤のすき間に落ち込むことを防止します。また背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。



●ネームプレート

社名・住所・購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。



●ソフトンVCTケーブル

ハタヤのソフトンケーブルはコンパウンドに合成ゴムを適度に配合し、耐寒性と耐摩耗性に優れたしなやかなシースの電線です。

●太くて丈夫な二重構造脚

足パイプは、直径19.1ミリの鋼管パイプを採用。曲げ部は補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がり過ぎたり、破損する心配がありません。



●安定感兼ね備えたフレーム構造

フレーム背面には巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設けました。寝かせた状態で使用する場合大変便利です。



●巻き取りハンドル

しっかりと手になじむ大きなドラム回転ツマミ。

●ブレーキストッパー（背面）

優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。



●放熱孔

電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。



電線の溶解・焼損事故を防ぐ

温度センサー付 手動復帰型 ※AP-331型、LP-331K型は除く

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感じ、コンセントへの給電をストップします。

⚠ 温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを押してパイロットランプが点灯したら再び使用できます。

復帰ボタン

ドラム部に内蔵

■その他のシリーズ

| 型式 | 電線仕様 | | コンセント仕様 | | 製品定格 | 漏電遮断器 | 電源パイロットランプ | 接地端子 | 摘要 | 質量 (kg) | 寸法図 (P67-68) | 標準価格 (円) |
|----------------|--------|--|-----------------|-------|---------|-------|------------|------|----|---------|--------------|----------|
| | 長さ (m) | 種別 太さ(mm)・心数(C) | 定格 | 形状×個数 | | | | | | | | |
| ●標準型 | | | | | | | | | | | | |
| AP-201 | 20 | ソフトンケーブル VCT _{2.0} × ₂ | 2P・15A・125V | ①×3 | 125V・7A | — | ● | — | | 6.6 | ④ | 19,580 |
| ●標準型【接地付】 | | | | | | | | | | | | |
| AP-201K | 20 | ソフトンケーブル VCT _{2.0} × ₃ | 2P・15A・125V 接地付 | ①×3 | 125V・7A | — | ● | ● | | 7.2 | ④ | 28,600 |

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。（電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については技術資料「コードリール使用電流一覧表」をご覧ください。） ●円盤／鉄板製 ●全機種コンセント防塵キャップ、ブレーキストッパー付 ●温度センサー（電線溶解防止機能）は手動復帰型です。 ●温度センサーなしも受注生産致します。 ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

記載の価格は全て「税込み」表示です。