

特長アイコン 一覧					〈コンセント仕様〉
					●…標準 ●…引掛け ●…抜止め

●標準型

サンデーテモートリール 100V型



コンパクトボディに十分な機能を装備

GY-130S コンセント仕様
20,460円 (標準価格) 二次側 Ⅱ×3
 VCT 2.0mm² × 2心
 製品定格 / 125V・5A
 コンセント定格 / 2P・15A・125V
 質量 / 7.0kg

電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付 手動復帰型 ※-S型のみ
 巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
 温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを押すと再び使用できます。

■その他のシリーズ

カラーケーブル: ●スカールレット

型 式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	電源パイロットランプ	接地端子	摘 要	質 量 (kg)	寸法図 (P67-68)	標準価格 (円)
	長さ(m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数								
GY-130	27+3	VCT 2.0 × 2	2P・15A・125V	Ⅱ×3	125V・5A	—	—	—		7.0	—	19,250

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については技術資料「コードリール使用電流一覧表」をご覧ください。) ●円盤／鉄板製 ●温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。

記載の価格は全て「税込み」表示です。