

特長アイコン  
一覧

2P<sup>Ⓧ</sup> / 2P接地付<sup>Ⓧ</sup> 兼用  
ニョートビプラグ

2P<sup>Ⓧ</sup> / 2P接地付<sup>Ⓧ</sup> 兼用  
フキュートビプラグ



コンセント防塵キャップ



ドラム空転止め  
(ブレーキストッパー)



電源パイロットランプ

〈コンセント仕様〉

●…標準 ●…引掛け ●…抜止め



防雨 コンセント防雨キャップ



温度センサー  
(電線溶解防止機能)



接地端子



30  
メートル

H390×W315×D265

## BFタイプのコンセント・プラグ装備 対応する現地での電気器具、電動工具も 安心してご利用いただけます

**UK-3223**  
37,180円(標準価格)

コンセント仕様



電圧 / 220~240V  
VCT 2.0mm<sup>2</sup> × 3心  
コンセント定格 / 2P・13A 接地付  
質量 / 9.2kg



梱包 / 1台 発送単位 / 1台

【受注生産】

●UK-3223型コードリールの主な適用国及び地域 / 英国・シンガポール・マレーシア・香港・インド・南アフリカ共和国など数十カ国に及びます。●円盤 / 鉄板製 ●本製品は受注生産品の為、多少納期がかかります。

記載の価格は全て「税込み」表示です。