

JT-III

100V型



特長アイコン
一覧

- 2P[Ⓟ]/2P接地付[Ⓟ]兼用
ニュートビプラグ
 - コンセント防塵キャップ
 - ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)
 - 電源パイロットランプ
 - 温度センサー
(電線溶解防止機能)
 - 防雨 コンセント防雨キャップ
 - 接地端子
- (コンセント仕様)
●…標準 ●…引掛け ●…抜止め

小型ながら、安全性・機能性はハイクラス 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです

ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。

●標準型	●標準型【接地付】	●漏電遮断器付【接地付】	●漏電遮断器付【アースチェック付】
 JTⅢ-101S 7,810円 (標準価格)	 JTⅢ-101KS 9,460円 (標準価格)	 BJⅢ-101K 14,630円 (標準価格)	 SBJⅢ-101KE 16,830円 (標準価格)
寸法図 ① H278×W224×D145 コンセント仕様 ②×4 VSRF 2.0mm ² × 2心 製品定格/125V・7A コンセント定格/2P・15A・125V 質量/2.6kg	寸法図 ① H278×W224×D145 コンセント仕様 ②×4 VCTF 2.0mm ² × 3心 製品定格/125V・7A コンセント定格/2P・15A・125V 接地付 質量/2.8kg	寸法図 ① H278×W224×D145 コンセント仕様 ②×2 VCTF 2.0mm ² × 3心 製品定格/100V・7A コンセント定格/2P・15A・125V 接地付 漏電遮断器/地絡④ 質量/2.9kg	寸法図 ① H278×W224×D145 コンセント仕様 ②×2 VCTF 2.0mm ² × 3心 製品定格/100V・7A コンセント定格/2P・15A・125V 接地付 漏電遮断器/地絡④ 質量/2.9kg
シャッター 梱包/4台 発送単位/4台	シャッター 梱包/4台 発送単位/4台	シャッター 梱包/4台 発送単位/4台	シャッター 梱包/4台 発送単位/4台

■その他のシリーズ

カラーケーブル: ●ベニーレッド

型式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	電源パイロットランプ	接地端子	摘要	質量 (kg)	寸法図 (P67-68)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ (mm ²)・心数 (C)	定格	形状×個数								
●標準型												
JTⅢ-101 ●	10	VSRF2.0 × 2	2P・15A・125V	②×4	125V・7A	—	●	—	シャッター	2.6	①	7,370
●標準型【接地付】												
JTⅢ-101K	10	VCTF2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	②×4	125V・7A	—	●	●	シャッター	2.8	①	8,910
●漏電遮断器付												
BJⅢ-101 *	10	VCTF2.0 × 2	2P・15A・125V	②×2	100V・7A	地絡④	●	—	シャッター	2.5	①	12,760

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については技術資料「コードリール使用電流一覧表」をご覧ください。) ●円盤/鉄板製 ●全機種コンセント防塵シャッター、ブレーキストッパー付 ●漏電遮断器については技術資料「漏電遮断器について」をご覧ください。 ●温度センサー(電線溶解防止機能)はJTⅢ型、SBJⅢ型は自動復帰型です。SBJⅢ-101KE型は手動復帰型です。 ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

JT-III

■特長



●ブレーキストッパー
樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のたるみを解消します。



●漏電遮断器
万一の感電事故を防ぐ漏電遮断器を装備。ワンタッチオープン式カバー付。(BJⅢ型・SBJⅢ型のみ)

記載の価格は全て「税込み」表示です。