

ギフトやノベルティに最適!ワンタッチ巻き取りの自動巻と手動巻をラインアップ

●マッキュリイ



MY-3 コンセント仕様 **II**×2
1,900円(標準価格)

VCTFK 1.25mm² × 2心(許容電流: 12A)
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 0.40kg
梱包 / 50台 発送単位 / 50台



●GE/エメラルドグリーン ●R/レッド
マッキュリイはコードを全て引き出すと
コンセントカバーが開いて使用することが
できる安全重視構造のホームリールです。

※巻いたまま使用できない構造が特長です。
(実用新案登録済)

●ウェルマッキー 温度センサー内蔵



WM-05 コンセント仕様 **II**×2
4,800円(標準価格)

耐熱コード 1.25mm² × 2心(許容電流: 12A)
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 0.77kg
梱包 / 12台 発送単位 / 12台



○I/アイボリー ●UG/アーバングレー

●オートマッキー 温度センサー内蔵



AM-051 コンセント仕様 **II**×2
5,200円(標準価格)

耐熱ゴムコード 1.25mm² × 2心(許容電流: 12A)
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 0.73kg
梱包 / 12台 発送単位 / 12台



●GE/エメラルドグリーン ○W/ホワイト

●マッキュロ



MQ-2 コンセント仕様 **II**×2
1,200円(標準価格)

VCTFK 1.25mm² × 2心(許容電流: 12A)
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 0.25kg
梱包 / 50台 発送単位 / 50台
(受注生産品は100台)



●R/レッド* ●GE/エメラルドグリーン
●Y/イエロー*

●シャリル 温度センサー内蔵



CY-5 コンセント仕様 **II**×2
3,400円(標準価格)

VCTFK 1.25mm² × 2心(許容電流: 12A)
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 0.66kg
梱包 / 12台 発送単位 / 12台
(受注生産品は100台)



●B/ブルー ●GE/エメラルドグリーン*

●リーラー 温度センサー内蔵



RL-5 コンセント仕様 **II**×2
2,400円(標準価格)

VCTFK 1.25mm² × 2心(許容電流: 12A)
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 0.75kg
梱包 / 12台 発送単位 / 12台
(受注生産品は100台)



●B/ブルー ●R/レッド*

●マックリール 温度センサー内蔵



5m MS-5 タイプ コンセント仕様 **II**×2
2,450円(標準価格)

VCTFK 1.25mm² × 2心(許容電流: 12A)
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 0.75kg
梱包 / 12台 発送単位 / 12台



●B/ブルー ●R/レッド

8m MS-8 タイプ コンセント仕様 **II**×2
3,200円(標準価格)

VCTFK 1.25mm² × 2心(許容電流: 12A)
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 0.95kg
梱包 / 12台 発送単位 / 12台



●B/ブルー ●R/レッド



警告

ホームリールは、コードを全て引き出してご使用ください。
巻いたまま使用するとコードの溶解・焼損のおそれがあります。



このマークがついている機種には
コードの溶解・発火を防ぐ「温度センサー」を装備

●温度センサーが作動した場合、電線を全て引き出し、
電線温度を下げると、約7~8分で自動復帰します。
※使用中の機器のプラグは、必ず抜いてください。



※ご注文の際は本体色を指定してください(例):
MY-3-R(レッド) ●定格電流は電線を巻いたま
まの状態で使用できる電流です。黄色マークま
で引き出した状態では合計で許容電流(12A)ま
で使用できます。●名入れができます。詳しくは
弊社までお問い合わせください。●*印は受注
生産品の為、多少納期がかかります。受注生産品
の1ロット生産数・納期は、機種毎に異なります。
弊社までお問い合わせください。