



手にぴったりのグリップ感



■交換球
13W型
FPL13EX-N
1,540円

プロが選ぶ、プロが使える プロ仕様の 蛍光灯ハンドランプです

FCW型は雨や水しぶきに強い完全防雨型！
手に持ちやすいデザイン、照度をアップさせる
反射板。光を狭い奥まで届かせるレンズ効果
のグローブ付。

屋内用

型式	電線仕様		照明装置	定格 (電圧・消費電力) 周波数	摘要	質量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm) ² ・心数(C)					
●13W							
FCS-0	0.3	VCT 0.75 × 2	インバーター内蔵 13Wコンパクト形蛍光灯ランプ付 (FPL13EX-N型)	100V・13W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 照明ON/OFFスイッチ付	0.5	20,900
FCS-5	5					1.0	22,000
FCS-10	10					1.6	23,100

屋外用

●13W							
FCW-0	0.3	2PNCT 0.75 × 2	インバーター内蔵 13Wコンパクト形蛍光灯ランプ付 (FPL13EX-N型)	100V・13W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 照明ON/OFFスイッチ付	0.5	23,650
FCW-5	5					1.0	26,400
FCW-10	10					1.6	29,150



明るい20W形直管タイプ



■交換球
20W型
FL20SS-EX
990円

屋外用

●20W							
FLW-0	0.3	2PNCT 0.75 × 2	インバーター内蔵 20W直管形蛍光灯ランプ付 (FL20SS-EX型)	100V・18W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 照明ON/OFFスイッチ付	1.1	35,750
FLW-5	5					1.6	38,720
FLW-10	10					2.2	41,580

●交換球については135～136ページをご参照ください。●電源電圧は100Vの±6%の範囲内(94～106V)の安定した電源を使用してください。
●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●電線長は本体収納長を含みます。

フローライト ■特長

- インバーター式なので瞬時に点灯、50/60Hz兼用
- 蛍光灯なので長時間使用でも低温度
- 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン
- 蛍光灯なので省エネルギーで長寿命
- アース不要の二重絶縁構造

