

# 200W型軽便LED投光器 ☔屋外用 PSE

LEF-N2005KD

180W



全光束  
26,000  
ルーメン

三脚取付部  
φ27



H450×W460×D230

## 高効率144Lm/Wの強力な明るさ 無段階調光機能付(100%~10%)

### ■特長

- 高輝度・高効率180W LED光源
- ・LED寿命は約40,000時間
- ・電源投入ですぐに明るく点灯
- ・CO<sub>2</sub>排出量を削減
- ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 耐薬品前面保護カバー付(交換可)
- 床置き・三脚スタンド取り付けできるマルチスタンドタイプ
- 三脚スタンドで下向きに照らせば直下から360度広範囲を照明できます



三脚スタンドと  
組み合わせて  
高所照明に

灯体と三脚をそれぞれの  
型式でご注文ください。

●灯体  
**LEF-N2005KD型**  
200W型軽便LED投光器  
195,580円(標準価格)

+

●三脚  
**CBX-3N型**  
ハイライトスタンド  
26,400円(標準価格)

※三脚は133ページに掲載



無段階調光ボリューム  
(100%~10%)と  
点灯スイッチ付



配光角は180度以上  
広範囲を照らし  
ます

型 式	電線仕様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力) 周波数	摘 要	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)	標 準 価 格 (円)
	長 さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)						
<b>LEF-N2005KD</b>	5	ソフトケーブルVCT 0.75 × 3(接地付)	180W高輝度LED	100V・180W 50/60Hz兼用	無段階調光機能(100%~10%)	φ27	9.5	195,580

●上記製品には2P<sup>①</sup>/2P接地付<sup>②</sup>兼用フキユートビプラグが付いています。●調光電線プラス2m付。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●高所に取り付ける場合は付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置をしてください。●200Vタイプも受注生産致します。詳細は弊社までお問い合わせください。

記載の価格は全て「税込み」表示です。