

LED吊り下げ灯

☔ 屋外用

PS
E

LTL-24WK

24W



全光束
2,400
ルーメン

三脚取付部
φ20



LTL-24K



防雨型
連結コンセント付
LTL-24WK型×2口
LTL-24K型×1口

H305×W210

樹脂製軽量設計だから落下などの衝撃に強い！
バラストレス水銀灯160W相当の明るさ

■特長

●24W LED採用

- ・LED寿命は約40,000時間
※使用状況、使用環境によって異なります
- ・電源投入ですぐに明るく点灯
- ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません

床置きでも
使用可能



15灯まで
連結可能



付属の
スタンド継手で
三脚スタンド取り付け



スタンド継手は
灯体上部に取り付けます
※LTL-24WK型のみ
※三脚は別売り



●落下などの衝撃に強い、軽量樹脂製ボディ
(落下防止ワイヤー付属)

●コンセント付なので連結点灯が可能(15灯まで)

●照明カバーは耐薬品性なので溶剤で
拭き取り清掃ができます

●収納式吊り下げフック付

●雨中でも安心の屋外用防雨型

段積み可能
(推奨3~4段程度)

型 式	本体色	電線仕様		コンセント仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力) 周波数	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
		長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定 格	形状×個数					
LTL-24WK	緑	5	VCT 1.25 × 3 (接地付)	2P・15A・125V 接地付	Ⓜ × 2	24W白色LED	100V・24W 50/60Hz兼用	照明ON/OFF スイッチ付	2.2	39,600 <small>税抜 36,000</small>
LTL-24K	オレンジ				Ⓜ × 1			スイッチなし		2.0

●上記製品には2PⓂ/2P接地付Ⓜ兼用フキートビプラグが付いています。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。●連結点灯時、コンセントを使用する場合は当機の照明も含めて合計1500W以下でご利用ください。