

ガスパーツ

●ハタヤジョイントパーツ・ホース仕様

型式	品名	摘要
6.0φ	酸素用袋ナットジョイント(小)	ナット(右M16×P1.5)ホース差し(φ6.0)
6.0φ	アセチレン用袋ナットジョイント(小)	ナット(左M16×P1.5)ホース差し(φ6.0)
8.0φ	酸素用袋ナットジョイント(大)	ナット(右M16×P1.5)ホース差し(φ8.0)
9.0φ	アセチレン用袋ナットジョイント(大)	ナット(左M16×P1.5)ホース差し(φ9.0)
20m	軽量ツインホース	内径φ5.0×外径φ11.8(11.5)×20m ツインホースのみ
30m	軽量ツインホース	内径φ5.0×外径φ11.8(11.5)×30m ツインホースのみ
PN-1	酸素用中間ニッブル	右M16×P1.5
PN-2	アセチレン用中間ニッブル	左M16×P1.5
2HS-5	一次側ホース	内径φ5.0×外径φ11.8(11.5)×2m アポロコック(プラグ) 袋ナット付

■酸素用



6.0φ

8.0φ

PN-1



20m・30m
(軽量ツインホース)

■アセチレン用



6.0φ

9.0φ

PN-2



2HS-5(一次側ホース)

●アポロジョイントパーツ仕様(小池酸素)

型式	品名	摘要
OP-1	アポロコック(プラグ)	酸素用クイックジョイント (右M16×P1.5)
AS-1N	アポロコック(ソケット)	
AP-1	アポロコック(プラグ)	酸素用 φ6
HMT-1H	アポロミニタックル	酸素用逆火防止装置(特製)
OP-2	アポロコック(プラグ)	アセチレン用クイックジョイント (左M16×P1.5)
AS-2N	アポロコック(ソケット)	
AP-2	アポロコック(プラグ)	アセチレン用 φ6
HMT-2H	アポロミニタックル	アセチレン用逆火防止装置(特製)

■酸素用



OP-1

AS-1N

HMT-1H

■アセチレン用



OP-2

AS-2N

HMT-2H